



Paint Express: HYDRO Strukturmittelpasten

Durch Zugabe unterschiedlicher Strukturmittelpasten in die beiden HYDRO Farblacksysteme **COOL-COLOR** HB 6528x(Glanzgrad)-(Farbton) und **HYDRO-PUR RESISTCOLOR** HDB 5434x(Glanzgrad)-(Farbton) werden unterschiedliche Perlstruktureffekte erzielt. Es entstehen angenehm griffige und visuell interessante Effekte. Die ohnehin schon hervorragenden Oberflächeneigenschaften dieser Lacksysteme werden durch den Struktur-Zusatz ohne großen Aufwand noch verbessert. Es entstehen besonders kratz- und scheuerfeste Flächen.

Benötigte Materialien:

HZ 710 für eine **feine**
HZ 720 für eine **mittlere** und
HZ 750 für eine **grobe** Perlstruktur

Basisfarblack:

COOL-COLOR HB 6528x(Glanzgrad)-(Farbton) oder
HYDRO-PUR RESISTCOLOR HDB 5434x(Glanzgrad)-(Farbton)

Mischungsangabe:

- 95,0 Teile des gewünschten HYDRO Farblackes
- 5,0 Teile des entsprechenden Perlstrukturmittelpaste

Der so modifizierte Farblack sollte mit dem Zusatz „Perleffekt“ gekennzeichnet sein.

Verarbeitung:

- Alle Materialien vor Gebrauch sorgfältig aufrühren.
- Die Strukturmittelpasten lassen sich unter Rühren von Hand gut in den Farblack einarbeiten.
- Bei Einsatz eines Rührgerätes bitte darauf achten, dass das Material nicht schaumig gerührt wird.
- Beim HYDRO-PUR RESISTCOLOR muss die Einarbeitung der Strukturpasten in den Lack **vor der Abhärtung** erfolgen.
- Die fertigen Perlstrukturlacke bei Bedarf verdünnen.

Hinweis:

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen.

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.