



Paint Express: Streich-Zusatz EL 460-0048

Durch Zugabe des Streich-Zusatzes EL 460-0048 in die normale UNA-COLOR Farblackqualität DB 45245-(Farbton), beziehungsweise in den Isolierfüller DP 491-(Farbton) ist es möglich, die vorgenannten Lacksysteme im Streichverfahren zu verarbeiten.

Durch Zugabe des Streichzusatzes in diese Lacke erreicht man bei der Handverarbeitung eine sehr gute Abdeckung des Untergrundes und eine gute Fülle der Fläche.

Mischungsangaben:

- 85,0 Teile UNA-COLOR DB 45245-(Farbton), beziehungsweise PUR Isolierfüller DP 491-(Farbton)
- 15,0 Teile Streich-Zusatz EL 460-0048

Besondere Hinweise:

- Streich-Zusatz EL 460-0048 gut mit dem Farblack, beziehungsweise Füller vermischen und anschließend entsprechend der Ausgangsprodukte mit Härter versetzen.
- Durch den Zusatz kann sich die Trocknung verlängern und die Topfzeit verändern.
- Die modifizierten Lacke sollten bis zu 3 Mal mit einer Auftragsmenge von bis zu 150 g/m² pro Arbeitsgang, jedoch nicht mehr als 350 g/m² Gesamtmenge appliziert werden.

Hinweis:

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen.

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.