



Reinigungs- und Pflegeanleitung für versiegelte Parkettflächen gem. DIN 18356

Versiegelte Parkettoberflächen schützen das edle Echtholz vor Beschädigungen und leisten so ihren Beitrag zu einer langjährigen Nutzung des Parketts. Dabei unterstreichen sie, je nach gewähltem Aufbau, die speziellen Eigenschaften der jeweiligen Holzart.

Ihr Parkett wurde mit hochwertigen Hesse Produkten behandelt. Diese innovativen und seit Jahren bewährten Produkte bilden einen hochwertigen Schutzfilm auf dem Parkett, so dass die vorliegende Nutzschicht, bei bestimmungsgemäßem Gebrauch, besonders widerstandsfähig und langlebig ist.

Damit Sie lange Freude an ihrem individuellen Parkett haben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

Raumklima

Holz ist ein Naturprodukt - es lebt und arbeitet bei Schwankungen der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit.

Ein ausgeglichenes, nicht zu trockenes Raumklima ist empfehlenswert für den Menschen, wie auch für die natürlichen Holzoberflächen.

Die Raumtemperatur sollte gleichbleibend bei 18 – 22 °C, die relative Feuchtigkeit bei 50 – 60 % liegen.

Zu hohe oder geringe Luftfeuchtigkeit führt zur Holzquellung oder Fugenbildung im Parkett, für die der Hersteller keine Haftung übernehmen kann.

Hygrometer zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit sind im Fachhandel erhältlich.

Blumen und Wasserbehälter an Heizkörpern verbessern das Raumklima.

Eine Veränderung des Holzfarbtons durch Lichteinwirkung ist normal und bezeugt dadurch die Echtheit des Naturproduktes.

Erstpflge:

Durch die Erstpflge wird bei einem neuen Parkettboden eine zusätzliche Pflegeschicht aufgebracht. Sie dient als Schutzschicht für die eigentliche Siegelschicht und gewährleistet von Anfang an einen längeren Schutz der Oberfläche.

Hinweise zur Reinigung:

Trockenreinigung:

Zur täglichen Reinigung aller versiegelten Parkettoberflächen reicht im Allgemeinen das Staubsaugen mit einer geeigneten Parkettdüse bzw. das Abfegen mit einem geeigneten Besen.

Nassreinigung bei partiellen hartnäckigeren Verschmutzungen:

Mit weichen Baumwoll-, Leder- oder geeigneten Mikrofasertüchern. Tuch mit Wasser anfeuchten, auswringen und nebelfeucht reinigen.



Reinigungs- und Pflegeanleitung für versiegelte Parkettflächen gem. DIN 18356

Bitte beachten Sie bei den Reinigungsmitteln die Herstellerangaben zur Konzentration des Putzmittels. Scharfe Haushaltsreiniger oder scheuernde Substanzen sind ungeeignet. Test auf Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle des Bodens vornehmen.

Unterhaltsreinigung

Die Oberfläche wird dabei in regelmäßigem Abstand mit einem geeigneten Reinigungs- und Pflegemittel in einem Arbeitsgang gereinigt und gepflegt.

Grundreinigung:

Im Laufe der Zeit lagern sich Reste der Unterhaltsreinigungsmittel, zusammen mit hartnäckigen Verschmutzungen auf der Parkettfläche an. Dies führt im Extremfall zu einer schmierigen, klebrigen Schmutzschicht die nicht nur ungepflegt aussieht, sondern auch noch eine Unfallgefahr darstellen kann!

Diese hartnäckigen Verschmutzungen müssen mit speziellen Reinigungsmitteln entfernt werden!

Auffrischung/Reparatur

Versiegelte Oberflächen bedürfen ab und zu einer gewissen Pflege um ihre Schutzfunktion dauerhaft aufrecht erhalten zu können. Diese Pflege sollte rechtzeitig und regelmäßig erfolgen, bevor die eigentliche Versiegelungsschicht zu stark in Mitleidenschaft gezogen wurde und die Pflege diese Beschädigungen nicht mehr kaschieren kann.

Unterhaltsreinigung:

Vorbereitung	Fläche von losem Schmutz reinigen	Staubsauger, Besen, evtl. Fleckentfernung.
Womit?	Hesse PROTECT-CLEANER PR 90	
Wie?	Bei geringen Verschmutzungen Reiniger mit Wasser verdünnen im Verhältnis 1 : 100 (100 ml Hesse PROTECT-CLEANER PR 90 auf 10 l Wasser). Bei stärkeren Verschmutzungen oder für intensivere Pflege ggf. höher dosieren bis maximal 1 : 10 (100 ml Hesse PROTECT-CLEANER PR 90 auf 1 l Wasser).	Mit dieser Lösung feucht (nicht nass, sondern nebel-feucht) wischen. Fleckentfernung: Kaffee, Tee, Milch, Saft, Urin, Blut Wasser z.B. mit Hesse PROTECT-CLEANER PR 90 Schuhcreme, Schuhabdrücke, Fette, Öle z.B. mit Hesse OIL-THINNER OV 89
Was dann?	Oberfläche kann nach Trocknung wieder normal genutzt werden.	

Grundreinigung:



Reinigungs- und Pflegeanleitung für versiegelte Parkettflächen gem. DIN 18356

Vorbereitung	Fläche von losem Schmutz reinigen	Staubsauger, Besen, evtl. Fleckentfernung.
Womit?	Hesse INTENSIVE-CLEANER PR 91 oder Hesse REMOVER OS 5600	
Wie?	<p>INTENSIVE-CLEANER PR 91 Bei starken Verschmutzungen bis zum Mischungsverhältnis von max. 1 : 10 (100 ml INTENSIVE-CLEANER PR 91 auf 1 l Wasser) mit Wasser verdünnt. Zur Reinigung von Hydrolack-Oberflächen oder bei geringerer Verschmutzung Mischungsverhältnis 1 : 500 (20 ml INTENSIVE-CLEANER PR 91 auf 10 l Wasser).</p> <p>Bei besonders starken Verschmutzungen oder der ersten Grundreinigung nach längerem Gebrauch des Parketts:</p> <p>Hesse REMOVER OS 5600 1 l Hesse REMOVER OS 5600 auf 5 l Wischwasser geben. Auftragsmenge und Einwirkdauer sind so zu dosieren, dass keine Holzquellung auftritt!</p>	<p>Nebelfeucht mit der Reinigungslösung wischen, mit klarem Wasser nachwischen und ausreichend trocknen lassen.</p> <p>Den Boden mit dieser Reinigungslösung feucht wischen und etwa 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend die Fläche mit klarem Wasser nachwischen um die abgelösten Schichten und evtl. REMOVER Reste zu entfernen. Auch hier darauf achten, dass die Fläche nicht zu nass gewischt wird! Wenn erforderlich, die Verschmutzungen, nach entsprechender Einwirkzeit der Reinigungslösung, mit einer Ein Scheibenschleifmaschine mit weißem Pad lösen und entfernen. Anschließend die Fläche mit klarem Wasser nachwischen um die abgelösten Schichten und evtl. REMOVER Reste zu entfernen. Fläche ausreichend trocknen lassen!</p>
Anschließend?	Erneute Unterhaltspflege (mit PROTECT CLEANER PR 90) oder Auffrischung / Reparatur	

Auffrischung

Vorbereitung	Fläche von losem Schmutz reinigen, anschließend Grundreinigung!	Staubsauger, Besen, evtl. Fleckentfernung. Fläche gut trocknen lassen!
---------------------	--	---



Reinigungs- und Pflegeanleitung für versiegelte Parkettflächen gem. DIN 18356

Womit?	Hesse AQUA-REFRESHER OE 5670 oder Hesse AQUA- REFRESHER matt OE 5670-0001	Je nach vorliegendem / ge- wünschtem Glanzgrad der Oberfläche!
Wie?	Das Material sollte 1 : 1 mit Was- ser verdünnt angewendet wer- den! Die Konzentration des Materials richtet sich nach der Stärke der Abnutzungsspuren der aufzufri- schenden Parkettfläche und kann bei Bedarf entsprechend erhöht werden! Je stärker die Fläche angegriffen ist, desto konzentrierter sollte der AQUA-REFRESHER angewen- det werden!	Mit einem geeigneten Wisch- mopp oder ähnlichem, gleich- mäßig dünn auf dem Boden verteilen. Die letzte Verteilung sollte in Wuchs-/Maserrichtung erfol- gen! Nicht nachwischen!
Anschließend?	Nach ca. 2 Stunden kann die Flä- che leicht, nach 16 Stunden wie- der voll beansprucht werden.	

Reparatur

Eine versiegelte Parkettfläche kann erfahrungsgemäß nur von einem Profi fachgerecht repariert werden! Setzen Sie sich dazu bitte mit einem Parkettleger in Verbindung. Er berät Sie fachgerecht und erstellt Ihnen eine neue Parkettfläche an der Sie wieder jahrelang Freude haben werden.

Wichtig bei allen Behandlungen:

Testen Sie die geplante Behandlung zuerst an einer weniger sichtbaren Stelle um zu klären, ob der gewünschte Reinigungs-/Pflegeeffekt erzielt werden kann.

Herstellerangaben beachten!

Unterschiedliche Pflegeprodukte haben unterschiedliche Auswirkungen auf die Optik der Parkettfläche! Darum unbedingt vorher an einer verdeckten Stelle testen, ob der gewünschte Effekt erzielt wird!

Bearbeiten Sie nach Möglichkeit immer die gesamte Fläche, damit der einheitliche Ausdruck Ihres Parkettbodens erhalten bleibt.



Reinigungs- und Pflegeanleitung für versiegelte Parkettflächen gem. DIN 18356

Damit die Parkettoberfläche möglichst lange ihren Reiz behält:

- Vermeiden Sie stehende Nässe, z.B. durch undichte Blumentöpfe, Vasen oder feuchtes Geschirr.
- Vermeiden Sie hohe Temperaturen, z.B. durch Töpfe, Zigarettenglut, Kerzenwachs etc.
- Vermeiden Sie Beschädigungen durch scharfe und spitze Gegenstände.
- Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Beläge, deren Unterseite gummiert oder latexiert ist. Diese Substanzen könnten Verfärbungen hervorrufen.
- Verwenden Sie niemals abrasive, scharfe, stark alkalische oder lösemittelhaltige Reiniger. Sie können die Oberfläche langfristig zerstören.
- Wenn überhaupt, benutzen Sie nur geeignete Mikrofasertücher zur Reinigung des Parketts. Ungeeignete Mikrofasertücher wirken wie feinstes Schleifpapier und zerstören die Öl-Oberfläche nachhaltig.

Hinweis:

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen.

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.