



## Parquet : Astuces

### Guide pour la coloration d'anciens parquets et planchers avec la teinte pour parquet de Hesse

1.	Poncer le parquet jusqu'au bois brut (P120).
2.	Mesurer l'humidité du bois (elle ne devrait pas être inférieure à 8 %). Ajuster si nécessaire l'humidité du bois en vaporisation de l'eau à l'aide d'un vaporisateur pour plantes. Une fois sec, poncer / égrener de nouveau avec P120.
3.	Contrôler l'humidité de l'air (pas inférieure à 30 %, idéalement 55 à 60 %) ; si nécessaire utiliser un humidificateur d'air.
4.	Sur les bois critiques, nous recommandons d'appliquer au préalable une teinte incolore pour parquet (CLEAR-WPB 1000) afin d'éviter un résultat de teinte non homogène ou taché. Appliquer du WPB 1000 (au rouleau / par pulvérisation) et incorporer jusqu'à ce que la surface soit entièrement sèche (monodisque avec disque blanc).
5.	Séchage de la teinte incolore : toute une nuit, au moins 16 heures à 20 °C avec renouvellement de l'air suffisant.
6.	Coloration : appliquer la teinte (WPB1..nuance) bien mouillée, avec le moins de résidus possible (au rouleau / par pulvérisation), incorporer immédiatement après avec la monodisque équipée d'un disque blanc jusqu'à ce que la teinte ait entièrement pénétré dans le bois. Des traces de rotation de la monodisque signalent un excès de teinte devant être égalisé. En cas de grande surface, le disque doit éventuellement être remplacé. Une légère humidification du disque avec de l'eau facilite la répartition de la teinte. Retirer le surplus dans les angles à la main, à l'aide d'un disque. Traiter les grandes surfaces à deux.
	L'ajout de jusqu'à 5 % de RETARDER de Hesse dans la teinte pour parquet peut s'avérer utile lors du traitement de surfaces de parquet très grandes, en cas d'espaces difficiles et / ou de conditions climatiques défavorables ainsi que de températures élevées ou d'une faible humidité de l'air. Le RETARDER de Hesse réduit la tendance au recouvrement et à la décoloration.
7.	Séchage : toute une nuit, au moins 16 heures à 20 °C avec renouvellement de l'air suffisant.
8.	Recouvrement : avec tous les vitrificateurs de parquet Hesse, de préférence à base hydro. En cas de vitrification avec des huiles, prière de respecter la recommandation séparée.



## Parquet : Astuces

### Guide pour les parquets et planchers teintés puis huilés

La beauté naturelle d'un plancher en bois se trouve dans de nombreux cas accentuée par l'utilisation de teintures pour parquet de Hesse spécialement conçues pour les parquets et les escaliers.

Associées au vitrificateur à l'huile de Hesse, on obtient de plus des effets et surfaces individuels, exclusifs, répondant aux exigences les plus élevées.

Afin de préserver durablement la valence des surfaces de parquet ou des marches d'escalier huilées, outre les préparations habituelles du support et l'application de la teinte pour parquet, il convient de tenir compte de certaines spécificités :

1.	Les surfaces de parquet ou marches d'escalier sont des surfaces utiles ; les traces d'utilisation ne peuvent être exclues sur la durée ! À quel moment elles se forment et dans quelle ampleur dépend de la nature, de l'intensité et de la fréquence de la sollicitation.
2.	Afin d'être protégés, les planchers teintés ont besoin d'une couche d'huile d'une épaisseur suffisante, avec des vitrificateurs à l'huile de Hesse spécialement conçus pour les parquets / escaliers. Plus la quantité de vitrificateur à l'huile appliquée est importante, plus la résistance de la surface de parquet est élevée et plus la teinte est protégée. En cas d'application trop faible de vitrificateur à l'huile, l'effet de protection est proportionnellement faible et la teinte peut p. ex. déteindre du fait de l'action de l'humidité (eau d'essuyage). Dans les cas extrêmes, la nuance et l'aspect de la teinte peuvent changer.
3.	Les huiles Proterra <b>ne conviennent pas</b> pour l'utilisation sur les teintures pour parquet car elles n'offrent pas la fonction de protection nécessaire pour l'utilisation prévue !
4.	Le nettoyage et l'entretien régulier, professionnel et adapté à l'intensité de la sollicitation avec des produits de nettoyage et d'entretien de Hesse est impérativement nécessaire afin de préserver la valence durable du sol en bois.
5.	Afin de garantir la coloration uniforme du sol, une éventuelle remise à neuf / réparation préventive contre tout endommagement de la couche de coloration doit être réalisée. C'est pourquoi nous recommandons un contrôle visuel régulier par l'entrepreneur chargé de la réalisation. Les éventuelles traces d'utilisation et zones endommagées sont ainsi détectées à temps et éliminées.
6.	Veuillez observer les informations techniques spécifiques de chaque produit et la notice d'entretien conformément à DIN 18356.



## Parquet : Astuces

### Guide pour le nettoyage et l'entretien de parquets et planchers laqués et huilés

Le bois est un produit naturel, il vit et travaille avec les variations de température ambiante et d'humidité de l'air.

Les humains comme les surfaces en bois naturel ont besoin d'une atmosphère ambiante équilibrée, pas trop sèche. La température ambiante doit rester constante entre 18 et 22 °C, l'humidité relative à 50 - 60 %.

Un air trop humide ou trop sec peut faire gonfler le bois ou faire apparaître des fentes dans les parquets, ce dont le fabricant ne saurait aucunement être tenu pour responsable.

On trouvera les hygromètres pour déterminer l'humidité de l'air en magasin spécialisé.

Les fleurs et les évaporateurs à eau sur les radiateurs améliorent l'atmosphère ambiante.

Une modification du coloris du bois sous l'action de la lumière est normale et est une preuve de l'authenticité du produit naturel.

La surface d'un plancher en bois est soumise à une usure naturelle, fonction des sollicitations qu'il reçoit. Nous recommandons un contrôle visuel régulier par l'entrepreneur chargé de la réalisation. Les éventuelles traces d'utilisation et zones endommagées sont ainsi détectées à temps et éliminées.

Malgré toutes les précautions, une couche d'usure peut apparaître. Procéder à une réparation ou à une revitrification est alors indispensable.

Afin de préserver la beauté de votre sol en bois, vous devriez respecter les points suivants :

1.	Évitez les trop grandes accumulations de poussières en utilisation des paillassons. Retirer rapidement le sable ou les poussières susceptibles de rayer.
2.	Les patins de feutre placés sous les chaises, les meubles, etc. évitent les rayures du sol, marcher avec des talons aiguille abîme aussi le vernis.
3.	Ne jamais laisser le bois humide ou même mouillé pour une durée prolongée car il absorbe l'eau et change alors de forme (gonflement). C'est pourquoi il faut toujours bien essorer les serpillières douces et chiffons avant de les passer. Retirer immédiatement tout liquide renversé (par exemple des boissons) pour éviter tout effet persistant.
4.	Pour les plantes d'intérieur, prière d'utiliser des cache-pots !
5.	Ne pas employer de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs !
6.	Nettoyage à sec : Le nettoyage quotidien régulier s'effectue avec un balai souple, un balai à franges, un aspirateur ou des chiffons dépoussiérants.
7.	Le nettoyage humide et l'entretien avec PROTECT-CLEANER PR 90 préserve la beauté de votre sol en bois : L'ajouter à l'eau d'essuyage pour le nettoyage et l'entretien régulier. Passer la serpillière bien essorée (pas mouillée mais à peine humide) avec cette solution.



## Parquet : Astuces

	Entretien ou nettoyage et entretien réguliers : En cas de faible encrassement rapport 1 : 100 (100 ml dans 10 l d'eau). En cas d'encrassement important ou pour un entretien intensif, doser jusqu'à max. 1 : 10 (100 ml dans 1 l d'eau). Dégraissage : pour le café, thé, lait, jus, urine, sang – PR 90 avec de l'eau.
8.	Nettoyage intensif avec INTENSIVE-CLEANER PR 91 : Pour le nettoyage intensif, pour éliminer div. restes de cire et pour la préparation des surfaces huilées sur une réparation partielle avec PROTECT-OIL. Avant de l'utiliser, vérifier que les surfaces résistent au nettoyant INTENSIVE-CLEANER !

### **Indication :**

Les données disponibles ont un caractère consultatif, elles reposent sur notre meilleure connaissance et des examens approfondis d'après l'état actuel de la technique. Aucune valeur juridiquement contraignante ne peut être déduite des données présentées. Par ailleurs, nous vous invitons à vous reporter à nos conditions générales de vente.

La fiche de sécurité selon la directive (CE) n° 1907/2006 est mise à votre disposition.