



---

## Paint Express: HYDRO Structuurpasta's

---

Door verschillende structuurpasta's aan de HYDRO Kleurklaksystemen **COOL-COLOR** HB 6528x(glansgraad)-(kleur) en **HYDRO-PUR RESISTCOLOR** HDB 5434x(glansgraad)-(kleur) toe te voegen, verleent u de lak verschillende korrelstructuren.

Het resultaat is een aangenaam aanvoelend en visueel interessant effect. Bovendien versterkt de structuur-toevoeging de reeds uitstekende oppervlakeigenschappen van deze laksystemen moeiteloos.

Het behandelde oppervlak is immers bijzonder kras- en slijtvast.

### Benodigde materialen:

**HZ 710** voor een **fijne**

**HZ 720** voor een **middelgrove** en

**HZ 750** voor een **grove korrelstructuur**

Basiskleurlak:

**COOL-COLOR HB 6528x(glansgraad)-(kleur) of**

**HYDRO-PUR RESISTCOLOR HDB 5434x(glansgraad)-(kleur)**

### Menginstructies:

- 95 delen van de gewenste HYDRO Kleurlak
- 5 delen van de betreffende structuurpasta

De zo gemodificeerde kleurlak zou dan de toevoeging "Structuurlak" moeten krijgen.

### Verwerking:

- Roer alle materialen voor gebruik goed door.
- De structuurpasta kan met de hand goed in de kleurlak worden ingewerkt.
- Let er bij gebruik van een roerapparaat op dat het materiaal niet gaat schuimen.
- Bij HYDRO-PUR RESISTCOLOR moet de structuurpasta in de lak worden ingewerkt **voordat de verharder** wordt toegevoegd.
- Verdun, indien nodig, de parelstructuurlak.

### Opgelet:

Deze aanwijzingen vormen slechts advies, ze zijn gebaseerd op eigen kennis en zorgvuldige research conform de huidige stand der techniek. Ze zijn op geen enkele wijze juridisch bindend. Bovendien verwijzen we naar onze Algemene Voorwaarden.

Veiligheidsblad volgens de verordening (EG) Nr. 1907/2006 wordt ter beschikking gesteld.