Technische informatie

Hesse Lignal
inspiring you
Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21, D 59075 Hamm
www.hesse-lignal.de

Paint Express: Toevoegmiddel “magneet” EL 460-0051

DPM 4774-77777 is een gepigmenteerde 2K PUR grondlak met ferromagnetische werking die magneten kan vasthouden indien de aangebrachte laag dik genoeg is en die met elke gangbare PUR lak afgelakt kan worden.

Verwerkingsinstructies:

- Breng zes tot acht lagen 250 - 400g/m² aan op een geschikte drager;
  nat op nat aanbrengen is mogelijk tot 3200 g/m²
- Voor verdere technische informatie: zie de technische informatie over DPM 4774-77777 of ga naar onze homepage.
- Meng de componenten als volgt om tot de kwaliteit DPM 4774-77777 te komen:
  UNA-COLOR DB 45245-100 1 deel
  Toevoegmiddel “magneet” EL 460-0051 1 deel
  Mengverhouding 5 : 1 met PUR Verharder DR 4070
- De magnetische werking hangt af van de hoeveelheid aangebrachte magneetvuller en de sterkte van de gebruikte magneten.
- Lak oppervlakken die u met magneetvuller gelakt hebt binnen de week af om roestvorming te voorkomen!

Opgelet:
Deze aanwijzingen vormen slechts advies, ze zijn gebaseerd op eigen kennis en zorgvuldige research conform de huidige stand der techniek. Ze zijn op geen enkele wijze juridisch bindend. Bovendien verwijzen we naar onze Algemene Voorwaarden.
Veiligheidsblad volgens de verordening (EG) Nr. 1907/2006 wordt ter beschikking gesteld.