
Paint Express: Spetterlak-toevoeging EL 459-0094

Door het toevoegen van de Spetterlak-toevoeging EL 459-0094 in UNA-COLOR DB 555-(kleur) / DB 4524x(glansgraad)-(kleur), PUR Kleurlak DB 525-(kleur) / DB 4520x(glansgraad)-(kleur) en FANTASTIC-COLOR DB 4888x(glansgraad)-(kleur) en door applicatie met gereduceerde spuitdruk (0,5 - 1,0 bar) krijgt u een voelbaar gespetterde oppervlaktestructuur.

Bijzondere optische effecten krijgt u wanneer de spetters zich ook qua kleur van de ondergrond onderscheiden.

De ondergrondlaag moet in dezelfde PUR Kleurlak worden bewerkt.

Mengvoorschriften:

- 80 delen PUR Kleurlak
- 20 delen Spetterlak-toevoeging EL 459-0094

Lakken die op deze manier zijn bewerkt, krijgen voor de overzichtelijkheid de volgende beschrijving:

- DB 555-(kleur) + EL 459-0094 → PUR Spettereffect DB 494-(kleur), Mengverhouding 10 : 1 met PUR Verharder DR 470
- DB 4524x(glansgraad)-(kleur) + EL 459-0094 → PUR Spettereffect DB 45924-(kleur), mengverhouding 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070
- DB 525-(kleur) + EL 459-0094 → PUR Spettereffect DB 594-(kleur), Mengverhouding 10 : 1 met PUR Verharder DR 470
- DB 4520x(glansgraad)-(kleur) + EL 459-0094 → PUR Spettereffect DB 42934-(kleur), mengverhouding 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070
- DB 4888x(glansgraad)-(kleur) + EL 459-0094 → PUR Spettereffect DB 42284-(kleur), mengverhouding 10 : 1 met PUR Verharder DR 4071

Speciale aanwijzingen:

- Maak de Spetterlak-toevoeging EL 459-0094 zorgvuldig aan met een hoeveelheid PUR Kleurlak en voeg deze pasta vervolgens al roerend toe aan de rest van de lak.
- Verdere verwerkingsvoorschriften vindt u in de technische documentatie DB 494-(kleur), DB 45924-(kleur), DB 594-(kleur), DB 42934-(kleur) en DB 42284-(kleur).

Opmerking:

Deze informatie heeft een adviserend karakter en is naar beste weten en op basis van zorgvuldig onderzoek naar de huidige stand van de techniek opgesteld. Deze informatie is op geen enkele manier juridisch bindend. Bovendien verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.

Het veiligheidsinformatieblad wordt volgens de verordening (EG) nr. 1907/2006 ter beschikking gesteld.