

---

## Paint Express: Structuur-toevoeging EL 460-0043 gemiddeld

---

Door het toevoegen van Structuur-toevoeging EL 460-0043 in UNA-COLOR DB 555-(kleur) / DB 4524x(glansgraad)-(kleur) en FANTASTIC-COLOR DB 4888x(glansgraad)-(kleur) ontstaat er een gemiddeld parelstructuur-effect.

Er ontstaat een effect dat aangenaam aanvoelt en er interessant uitziet, terwijl de toch al uitstekende oppervlakte-eigenschappen van deze laksystemen door de structuur-toevoeging zonder veel moeite nog beter worden. Er ontstaat een bijzonder elastisch, kras- en slijtvast oppervlak.

### Mengvoorschrift:

- 90,0 delen PUR Kleurlak
- 10,0 delen Structuur-toevoeging EL 460-0043

Lakken die op deze manier zijn bewerkt, krijgen voor de overzichtelijkheid de volgende beschrijving:

- DB 555-(kleur) + EL 460-0043 → PUR Structuurlak DB 483-(kleur) gemiddeld, Mengverhouding 5 : 1 met PUR Verharder DR 470
- DB 4524x(glansgraad)-(kleur) + EL 460-0043 → PUR Structuurlak DB 45251-(kleur) gemiddeld, mengverhouding 5 : 1 met PUR Verharder DR 4070
- DB 4888x(glansgraad)-(kleur) + EL 460-0043 → PUR Structuurlak DB 42341-(kleur) gemiddeld, mengverhouding 10 : 1 met PUR Verharder DR 4071

### Speciale aanwijzingen:

- Structuur-toevoeging EL 460-0043 voor gebruik zorgvuldig omroeren en goed vermengen met de PUR Kleurlak .
- Verdere verwerkingsvoorschriften vindt u in de technische documentatie DB 483-(kleur), DB 45251-(kleur) en DB 42341-(kleur).

### Opmerking:

Deze informatie heeft een adviserend karakter en is naar beste weten en op basis van zorgvuldig onderzoek naar de huidige stand van de techniek opgesteld. Deze informatie is op geen enkele manier juridisch bindend. Bovendien verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.

Het veiligheidsinformatieblad wordt volgens de verordening (EG) nr. 1907/2006 ter beschikking gesteld.