



---

## Paint Express: Structuur-toevoeging fijn EL 460-0030

---

Door het toevoegen van Structuur-toevoeging EL 460-0030 in UNA-COLOR DB 4524x(glansgraad)-(kleur), UNA-THIX-COLOR DB 4520x(glansgraad)-(kleur) en FANTASTIC-COLOR DB 4888x(glansgraad)-(kleur) ontstaat er een fijn parelstructuur-effect.

Er ontstaat een effect dat aangenaam aanvoelt en er interessant uitziet, terwijl de toch al uitstekende oppervlakte-eigenschappen van deze laksystemen door de structuur-toevoeging zonder veel moeite nog beter worden. Er ontstaat een bijzonder kras- en slijtvast oppervlak.

### **Mengvoorschrift:**

- 90,0 delen PUR Kleurlak
- 10,0 delen Structuur-toevoeging EL 460-0030

Lakken die op deze manier zijn bewerkt, krijgen voor de overzichtelijkheid de volgende beschrijving:

- DB 4524x(glansgraad)-(kleur) + EL 460-0030 → UNA-COLOR Structuurlak fijn DB 42214-(kleur), mengverhouding 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070
- DB 4520(glansgraad)-(kleur) + EL 460-0030 → UNA-THIX-COLOR Structuurlak fijn DB 42684-(kleur), mengverhouding 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070
- DB 4888x(glansgraad)-(kleur) + EL 460-0030 → FANTASTIC-COLOR Structuurlak fijn DB 42361-(kleur), mengverhouding 10 : 1 met PUR Verharder DR 4071

### **Speciale aanwijzingen:**

- Structuurtoevoeging EL 460-0030 voor gebruik zorgvuldig omroeren en goed vermengen met de PUR Lak.
- Verdere verwerkingsvoorschriften vindt u in de technische documentatie DB 42214-(kleur), DB 42684-(kleur) en DB 42361-(kleur).

### **Opmerking:**

Deze informatie heeft een adviserend karakter en is naar beste weten en op basis van zorgvuldig onderzoek naar de huidige stand van de techniek opgesteld. Deze informatie is op geen enkele manier juridisch bindend. Bovendien verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.

Het veiligheidsinformatieblad wordt volgens de verordening (EG) nr. 1907/2006 ter beschikking gesteld.