



---

## Paint Express: Structuur-toevoeging middel EL 460-0043 en EL 460-0044

---

Door het toevoegen van Structuur-toevoeging EL 460-0043 in de kleurlakseries UNA-COLOR DB 4524x(glansgraad)-(kleur) en FANTASTIC-COLOR DB 4888x(glansgraad)-(kleur) ontstaat er een medium korrelstructuureffect.

Het medium korrelstructuureffect bij de kleurlakserie UNA-THIX-COLOR DB 4520x(glansgraad)-(kleur) wordt bereikt door het toevoegen van de Structuur-toevoeging EL 460-0044.

Door de toevoeging van EL 460-0043 en EL 460-0044 ontstaat er een effect dat aangenaam aanvoelt en er interessant uitziet.

- **Mengvoorschrift:**
- 90,0 delen PUR Kleurlak
- 10,0 delen Structuur-toevoeging EL 460-0043 of EL 460-0044

Lakken die op deze manier zijn bewerkt, krijgen voor de overzichtelijkheid de volgende beschrijving:

- DB 4524x(glansgraad)-(kleur) + EL 460-0043 → UNA-COLOR Structuurlak middel DB 45251-(kleur), mengverhouding 5 : 1 met PUR Verharder DR 4070
- DB 4520x(glansgraad)-(kleur) + EL 460-0044 → UNA-THIX-COLOR Structuurlak middel DB 45851-(kleur), mengverhouding 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070
- DB 4888x(glansgraad)-(kleur) + EL 460-0043 → FANTASTIC-COLOR Structuurlak middel DB 42341-(kleur), mengverhouding 10 : 1 met PUR Verharder DR 4071

### **Speciale aanwijzingen:**

- Structuur-toevoeging EL 460-0043 en EL 460-0044 voor gebruik zorgvuldig omroeren en goed vermengen met de PUR Kleurlak.
- Verdere verwerkingsvoorschriften vindt u in de technische documentatie DB 45251-(kleur), DB 45851-(kleur) en DB 42341-(kleur).

### **Opmerking:**

Deze informatie heeft een adviserend karakter en is naar beste weten en op basis van zorgvuldig onderzoek naar de huidige stand van de techniek opgesteld. Deze informatie is op geen enkele manier juridisch bindend. Bovendien verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.

Het veiligheidsinformatieblad wordt volgens de verordening (EG) nr. 1907/2006 ter beschikking gesteld.