
Onderhoud: Reinigings- en verzorgingshandleiding voor geoliede parketoppervlakken volgens DIN 18356

Geoliede oppervlakken benadrukken de individuele structuren van de verschillende houtsoorten. Deze ademende oppervlakken maken indruk door hun natuurlijke uiterlijk.

Uw parket is behandeld met hoogwaardige olieproducten van Hesse. Het overwegend uit natuurlijke oliën, harsen en wassen bestaande oppervlak is bestendig en duurzaam.

Om lang plezier te hebben van uw parketvloer, dient u op de volgende punten te letten:

Binnenklimaat:

Hout is een natuurproduct - het werkt bij schommelingen van kamertemperatuur en luchtvochtigheid.

Een evenwichtig, niet te droog binnenklimaat is aan te bevelen, zowel voor mensen als voor natuurlijke houtoppervlakken.

De kamertemperatuur moet stabiel blijven op 18 - 22 °C en de relatieve vochtigheid op 50 - 60 %.

Te hoge of te lage luchtvochtigheid leidt tot zwellingen in het hout of voegvorming in het parket, waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld.

In de vakhandel zijn hygrometers verkrijgbaar voor het meten van de luchtvochtigheid.

Planten en waterverdamers op radiatoren verbeteren het binnenklimaat.

Kleurverandering van het hout door blootstelling aan licht is normaal en bewijst de echtheid van het natuurproduct.

Eerste onderhoud (vooral voor gelakte oppervlakken, maar ook van toepassing op geoliede oppervlakken)

Tijdens het eerste onderhoud wordt er een extra onderhoudslaag op de nieuwe parketvloer opgebracht. Deze dient als bescherm laag voor de eigenlijke olie- of laklaag en garandeert vanaf het begin een langere bescherming van het oppervlak.

Reinigingstips:

Droog reinigen

Voor de dagelijkse reiniging van alle geoliede parketoppervlakken volstaat het doorgaans om te stofzuigen met een parketzuigmond of te vegen met een geschikte bezem.

Nat reinigen bij plaatselijk, hardnekkig vuil

Neem een zachte katoenen doek, een zeem of een geschikte microvezeldoek. Drenk de doek in water, wring hem uit en reinig de vloer met de licht vochtige doek.

Let bij gebruik van een reinigingsmiddel op de aanwijzingen van de fabrikant over de juiste concentratie. Sterke huishoudelijke reinigingsmiddelen en schuurmiddelen zijn niet geschikt. Test op een onopvallende plek of het reinigingsmiddel geschikt is voor de vloer.

Onderhoud: Reinigings- en verzorgingshandleiding voor geoliede parketoppervlakken volgens DIN 18356

Onderhoudsreiniging

Hierbij wordt het hele oppervlak op gezette tijden schoongemaakt en onderhouden met geschikte reinigings- en onderhoudsproducten.

Basisreiniging:

Na verloop van tijd hechten resten onderhoudsreiniger en hardnekkig vuil zich aan het parketoppervlak. Dit resulteert in extreme gevallen tot een smerige, kleverige bescherm laag, die er niet alleen onverzorgd uitziet, maar ook gevaar op ongevallen met zich kan meebrengen! Deze hardnekkige vervuiling moet met speciale reinigingsmiddelen worden verwijderd!

Opfrissen/repareren

Geoliede oppervlakken zien er bijzonder uit, maar hebben wel af en toe wat onderhoud nodig. Vaak zijn de gebruikte oliën zelf ook natuurproducten, die door natuurlijke processen, maar ook door het gebruik van de parketvloer langzaam afbreken of onder bepaalde omstandigheden doordringen tot de diepere houtlagen. Daarom moet u het oppervlak tijdig en regelmatig opfrissen met geschikte middelen!

Onderhoudsreiniging:

Vorbereitung	Verwijder los vuil van het oppervlak.	Stofzuiger, bezem, eventueel vlekken verwijderen.
Waarmee?	Hesse PROTECT-CLEANER PR 90	
Hoe?	<p>Bij geringe vervuiling verdunt u de reiniger met water in de verhouding 1 : 100 (100 ml Hesse PROTECT-CLEANER PR 90 op 10 l water).</p> <p>Bij sterkere vervuiling of voor intensiever onderhoud gebruikt u een hogere dosering van maximaal 1 : 10 (100 ml Hesse PROTECT-CLEANER PR 90 op 1 l water).</p>	<p>Deze oplossing licht vochtig aanbrengen (niet nat) en afwissen.</p> <p>Vlekken verwijderen: Voor bv. koffie, thee, melk, sap, urine, bloed, water gebruikt u Hesse PROTECT-CLEANER PR 90 Voor bv. schoensmeer, voetafdrukken, vet, olie gebruikt u Hesse OIL-THINNER OV 89</p>
Wat dan?	Na droging kunt u het oppervlak weer normaal gebruiken	

Onderhoud: Reinigings- en verzorgingshandleiding voor geoliede parketoppervlakken volgens DIN 18356

Basisreiniging:

Vorbereitung	Verwijder los vuil van het oppervlak.	Stofzuiger, bezem, eventueel vlekken verwijderen.
Waarmee?	Hesse INTENSIVE-CLEANER PR 91	
Hoe?	Bij sterke vervuiling verdunt u de cleaner met water in een mengverhouding van maximaal 1 : 10 (100 ml INTENSIVE-CLEANER PR 91 op 1 l water). Voor het reinigen van HYDRO-lakoppervlakken of bij geringere vervuiling gebruikt u een mengverhouding van 1 : 500 (20 ml INTENSIVE-CLEANER PR 91 op 10 l water).	Deze reinigungsoplossing moet u met een licht vochtige doek aanbrengen en dan nawissen met schoon water.
Wat dan?	Vervolgens moet u opnieuw een onderhoudsverzorging uitvoeren (met Hesse PROTECT-CLEANER PR 90).	

Opfrissen/repareren:

Vorbereitung	Verwijder los vuil van het oppervlak. Vervolgens grondig reinigen met Hesse INTENSIVE-CLEANER PR 91 . (= > zie basisreiniging!)	Stofzuiger, bezem, eventueel vlekken verwijderen. Laat het oppervlak goed drogen!
Waarmee?	Hesse PROTECT-OIL OE 52842	
Hoe?	Met een spatel opbrengen en na een korte inwerktijd met de eenschijfsschuurmachine met wit pad inwerken. Eventueel overtollige olie met een geschikte doek verwijderen. Voor sterker belaste oppervlakken kunt u de Hesse PROTECT-OIL OE 52842 ook verharden in de verhouding 100 : 4 met Hesse OIL-HARDENER OR 5180!	Bij gedeeltelijke verbeteringen/ reparaties: Werk de olie handmatig in met een fijn schuurvlies (meestal wit). Neem overtollige olie af met een zachte katoenen doek. Voer de laatste bewegingen uit in de richting van het vezelpatroon van het hout.
Wat dan?	Na ca. 1 - 2 dagen kunt u het oppervlak weer normaal gebruiken.	

Belangrijk bij alle behandelingen:

Onderhoud: Reinigings- en verzorgingshandleiding voor geoliede parketoppervlakken volgens DIN 18356

Test de geplande behandeling eerst op een minder zichtbare plek om te controleren of de gewenste reiniging/verzorging kan worden bereikt. **Aanwijzingen van de fabrikant opvolgen!** Verschillende oliën hebben een verschillende uitwerking op het uiterlijk van het parketoppervlak! Daarom moet u beslist op een onopvallende plek testen of het gewenste effect inderdaad wordt bereikt!

Bewerk indien mogelijk altijd het hele oppervlak, zodat het uniforme uiterlijk van uw parketvloer behouden blijft.

Veiligheidstip: Zelfontbrandingsgevaar

Bij bepaalde oliën kunnen doeken en schuurvliesen die in de olie zijn gedrenkt vanzelf tot ontbranding komen. **Aanwijzingen van de fabrikant opvolgen!**

Hang doeken en schuurvliesen na gebruik uit op een goed geventileerde plek totdat ze volledig droog zijn. U kunt ze ook bewaren in een bak water!

Tips om het geoliede oppervlak zo lang mogelijk mooi te houden:

- Voorkom stilstaand water, bijvoorbeeld door een lekkende bloempot, vaas of vochtig servies.
- Voorkom hoge temperaturen, bijvoorbeeld door pannen, brandende sigaretten, kaarsvet etc.
- Voorkom beschadiging door scherpe of spitse voorwerpen.
- Gebruik indien mogelijk geen vloerkleden waarvan de onderzijde uit rubber of latex bestaat. Deze materialen kunnen leiden tot verkleuringen.
- Gebruik nooit schuurmiddelen of krachtige, sterk alkalische of oplosmiddelhoudende reinigers. Deze kunnen het oppervlak blijvend beschadigen.
- Wanneer u microvezeldoeken wilt gebruiken, controleer dan eerst of ze geschikt zijn voor het reinigen van parketvloeren. Ongeschikte microvezeldoeken werken als een fijn schuurpapier en leiden tot blijvende beschadiging van het olieoppervlak.

Opmerking:

Deze informatie heeft een adviserend karakter en is naar beste weten en op basis van zorgvuldig onderzoek naar de huidige stand van de techniek opgesteld. Deze informatie is op geen enkele manier juridisch bindend. Bovendien verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.

Het veiligheidsinformatieblad wordt volgens de verordening (EG) nr. 1907/2006 ter beschikking gesteld.