

---

## Reinigings- en verzorgingshandleiding voor verzegelde parketoppervlakken; volgens DIN 18356

---

Verzegelde parketoppervlakken beschermen het echte hout tegen beschadigingen en leveren zo een bijdrage aan een jarenlang gebruik van het parket. Hierbij benadrukken ze, afhankelijk van de gekozen opbouw, de bijzondere eigenschappen van de betreffende houtsoort.

Uw parket is behandeld met hoogwaardige producten van Hesse. Deze innovatieve en jarenlang beproefde producten vormen een hoogwaardige beschermingsfilm op het parket, zodat de bovenlaag, bij gebruik voor het beoogde doel, bijzonder sterk en duurzaam is.

Om lang plezier te hebben van uw parketvloer, dient u op de volgende punten te letten:

### **Binnenklimaat:**

Hout is een natuurproduct - het leeft en het werkt bij schommelingen van de kamertemperatuur en luchtvochtigheid.

Een evenwichtig, niet te droog binnenklimaat is aan te bevelen, zowel voor mensen als voor natuurlijke houtoppervlakken.

De kamertemperatuur moet stabiel op 18 - 22 °C blijven en de relatieve vochtigheid op 50 - 60 %.

Te hoge of te lage luchtvochtigheid leidt tot zwellingen in het hout of voegvorming in het parket, waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld. In de vakhandel zijn hygrometers verkrijgbaar voor het meten van de luchtvochtigheid.

Planten en waterverdamper op radiatoren verbeteren het binnenklimaat.

Een verandering van de kleur van het hout door blootstelling aan licht is normaal en bewijst de echtheid van het natuurproduct.

### **Eerste onderhoud:**

Tijdens het eerste onderhoud wordt er een extra onderhoudslaag op de nieuwe parketvloer opgebracht. Deze dient als beschermlaag voor de eigenlijke zegellaag en garandeert vanaf het begin een langere bescherming van het oppervlak.

### **Reinigingsstips:**

#### **Droog reinigen:**

Voor de dagelijkse reiniging van alle verzegelde parketoppervlakken volstaat het doorgaans om te stofzuigen met een geschikte parketzuigmond, of te vegen met een geschikte bezem.

#### **Nat reinigen bij plaatselijk, hardnekkig vuil:**

Neem een zachte katoenen doek, een zeem of een geschikte microvezeldoek. Drenk de doek in water, wring hem uit en reinig de vloer met de licht vochtige doek.

Let bij gebruik van een reinigingsmiddel op de aanwijzingen van de fabrikant over de juiste concentratie. Sterke huishoudelijke reinigingsmiddelen en schuurmiddelen zijn niet geschikt. Test op een onopvallende plek of het reinigingsmiddel geschikt is voor de vloer.

## Reinigings- en verzorgingshandleiding voor verzegelde parketoppervlakken; volgens DIN 18356

### Onderhoudsreiniging

Hierbij wordt het oppervlak op gezette tijden in één keer schoongemaakt en onderhouden met geschikte reinigings- en onderhoudsproducten.

### Basisreiniging:

Na verloop van tijd hechten resten onderhoudsreiniger en hardnekkig vuil zich aan het parketoppervlak. Dit resulteert in extreme gevallen tot een smerige, kleverige bescherm laag, die er niet alleen onverzorgd uitziet, maar ook een gevaar voor ongevallen kan opleveren! Deze hardnekkige vervuiling moet met speciale reinigingsmiddelen worden verwijderd!

### Opfrissen/repareren

Gelakte oppervlakken hebben af en toe wat onderhoud nodig om het hout langdurig te kunnen beschermen. Dit onderhoud moet tijdig en regelmatig plaatsvinden, voordat de eigenlijke laklaag te ver is aangetast om de ontstane beschadigingen ongedaan te kunnen maken.

### Onderhoudsreiniging:

<b>Vorbereitung</b>	Verwijder los vuil van het oppervlak	Stofzuiger, bezem, eventueel vlekken verwijderen.
<b>Waarmee?</b>	<b>Hesse PROTECT-CLEANER PR 90</b>	
<b>Hoe?</b>	Bij <b>geringe vervuiling</b> reiniger met water verdunnen in de verhouding 1 : 100 (100 ml <b>Hesse PROTECT-CLEANER PR 90</b> op 10 l water).  Bij <b>zwaardere vervuiling</b> of intensiever onderhoud een hogere dosering gebruiken van maximaal 1 : 10 (100 ml <b>Hesse PROTECT-CLEANER PR 90</b> op 1 l water).	Deze oplossing licht vochtig aanbrengen (niet nat) en afwissen.  Vlekken verwijderen: Koffie, thee, melk, sap, urine, bloed, water - reinigen met <b>Hesse PROTECT-CLEANER PR 90</b> Schoensmeer, schoenafdrukken, vetten, oliën - reinigen met <b>Hesse OIL-THINNER OV 89</b>
<b>Wat dan?</b>	Na droging kunt u het oppervlak weer normaal gebruiken.	

### Basisreiniging:

<b>Vorbereitung</b>	Verwijder los vuil van het oppervlak	Stofzuiger, bezem, eventueel vlekken verwijderen.
---------------------	--------------------------------------	---

## Reinigings- en verzorgingshandleiding voor verzegelde parketoppervlakken; volgens DIN 18356

<p><b>Waarmee?</b></p>	<p><b>Hesse INTENSIVE-CLEANER PR 91</b> of <b>Hesse REMOVER OS 5600</b></p>	
<p><b>Hoe?</b></p>	<p><b>INTENSIVE-CLEANER PR 91</b> Bij <b>sterke vervuiling</b> met water verdunnen in een mengverhouding van max. 1 : 10 (100 ml <b>INTENSIVE-CLEANER PR 91</b> op 1 l water). Voor het reinigen van <b>Hydrolakoppervlakken</b> of <b>geringere vervuilingen</b> gebruikt u een mengverhouding van 1 : 500 (20 ml <b>INTENSIVE-CLEANER PR 91</b> op 10 l water).</p> <p><b>Bij bijzonder sterke vervuiling of bij de eerste basisreiniging na langer gebruik van de parketvloer:</b></p> <p><b>Hesse REMOVER OS 5600</b> 1 l Hesse REMOVER OS 5600 toevoegen aan 5 l wiswater. Opbrenghoeveelheid en inwerktijd zo doseren dat het hout niet opzwellt!</p>	<p>Deze reinigungsoplossing licht vochtig aanbrengen en dweilen. Nawissen met helder water en voldoende laten drogen.</p> <p>De vloer met deze reinigungsoplossing vochtig dweilen en ongeveer 5 minuten laten intrekken. Aansluitend het paneel met schoon water dweilen en de losgekomen lagen en eventuele REMOVER resten verwijderen. Ook hier moet u erop letten het vloeroppervlak niet te nat te dweilen! Indien nodig kunt u het vuil, na voldoende inwerktijd van de reinigungsoplossing, opnemen en verwijderen met een eenschijf-schuurmachine met witte pad. Aansluitend het paneel met schoon water dweilen en de losgekomen lagen en eventuele REMOVER resten verwijderen. Laat het oppervlak voldoende drogen!</p>
<p><b>En dan?</b></p>	<p>Opnieuw een onderhoudsverzorging uitvoeren (met <b>PROTECT-CLEANER PR 90</b>) of opfrissen/repareren</p>	

### Opfrissen

## Reinigings- en verzorgingshandleiding voor verzegelde parketoppervlakken; volgens DIN 18356

<b>Vorbereitung</b>	Verwijder los vuil van het oppervlak, gevolgd door een <b>basisreiniging!</b>	Stofzuiger, bezem, eventueel vlekken verwijderen. Laat het oppervlak goed drogen!
<b>Waarmee?</b>	<b>Hesse AQUA-REFRESHER OE 5670 of Hesse AQUA-REFRESHER mat OE 5670-0001</b>	Afhankelijk van de betreffende/gewenste glansgraad van het oppervlak!
<b>Hoe?</b>	Het materiaal moet 1 : 1 met water verdund worden gebruikt! De concentratie van het materiaal is afhankelijk van de mate van de slijtage van het op te frissen parketoppervlak en kan indien nodig worden verhoogd! Hoe sterker het paneel vervuild is, hoe meer geconcentreerd de AQUA-REFRESHER moet worden gebruikt!	Met een geschikte mop of dweil gelijkmatig en dun over de vloer verdelen.  De laatste verdeling moet plaatsvinden in groei-/nerfrichting!  Niet nawissen!
<b>En dan?</b>	Na ca. 2 uur kunt u het oppervlak weer licht en na 16 uur weer volledig gebruiken.	

### Repareren

Uit ervaring is gebleken dat een verzegeld parketoppervlak alleen door een vakman goed kan worden gerepareerd! Neem hiertoe contact op met een parketlegger. Hij kan u professioneel advies geven en een nieuw parketoppervlak aanbrengen waarvan u weer jarenlang plezier zult hebben.

### Belangrijk bij alle behandelingen:

Test de geplande behandeling eerst op een minder zichtbare plek om te controleren of de gewenste reiniging/verzorging kan worden bereikt.

### Aanwijzingen van de fabrikant opvolgen!

Verschillende onderhoudsproducten hebben een verschillende uitwerking op het uiterlijk van het parketoppervlak! Daarom moet u beslist op een onopvallende plek testen of het gewenste effect inderdaad wordt bereikt!

Bewerk indien mogelijk altijd het hele oppervlak, zodat het uniforme uiterlijk van uw parketvloer behouden blijft.

## Reinigings- en verzorgingshandleiding voor verzegelde parketoppervlakken; volgens DIN 18356

---

### Tips om het parketoppervlak zo lang mogelijk mooi te houden:

- Voorkom stilstaand water, bijvoorbeeld door een lekkende bloempot, vaas of vochtig servies.
- Voorkom hoge temperaturen, bijvoorbeeld, door pannen, brandende sigaretten, kaarsvet etc.
- Voorkom beschadiging door scherpe of spitse voorwerpen.
- Gebruik indien mogelijk geen vloerkleden waarvan de onderzijde uit rubber of latex bestaat. Deze materialen kunnen leiden tot verkleuringen.
- Gebruik nooit schuurmiddelen of krachtige, sterk alkalische of oplosmiddelhoudende reinigers.  
Deze kunnen het oppervlak op lange termijn stuk maken.
- Wanneer u microvezeldoeken wilt gebruiken, controleer dan eerst of ze geschikt zijn voor het reinigen van parketvloeren. Ongeschikte microvezeldoeken werken als een fijn schuurpapier en leiden tot blijvende beschadiging van het parketoppervlak.

### Opmerking:

Deze informatie heeft een adviserend karakter en is naar beste weten en op basis van zorgvuldig onderzoek naar de huidige stand van de techniek opgesteld. Deze informatie is op geen enkele manier juridisch bindend. Bovendien verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.

Veiligheidsblad volgens de verordening (EG) Nr. 1907/2006 wordt ter beschikking gesteld.